

FLEX NON-ISOLÉ AVEC SURFACE EXPOSÉ COMPOSÉ D'ALUMINIUM PUR

DESCRIPTION TYPE FCM


Conduit d'air flexible composé d'un conduit à surface exposé composé d'aluminium pur encapsulant un fil métallique galvanisé. Tel que requis par ULC, sur chaque conduit 3 étiquettes c-UL-us S-110 avec numéro de délivrance ont été apposés. La seule façon de certifier sa conformité aux normes canadiennes.

SPÉCIFICATION TECHNIQUE 2016	
CE CONDUIT RENCONTRE LES NORMES SUIVANTES:	
c-UL-us S-110 RACCORD D'AIR CLASSE 1 Respecte les normes NFPA 90A et 90B	
Propagation des flammes	25 ou moins
Fumée dégagée	50 ou moins
Vélocité maximale	4000 pi/min
Pression maximale positive	6 Po H20(1.5KPA)
Pression maximale positive en continue	6 Po H20 (1.5 KPA)
Pression maximale négative	½ Po H20(0.13KPA)
Pression maximal négative en continue	½ Po H20(0.13KPA)
Amplitude de Température -20°F à 250°F (-30° à 100°C)	
TEMPERATURE MAXIMALE D'UTILISATION:	
-20°F à 180°F en continue (@ 6 in. H20)	
-20°F à 250°F intermittent (@ 2 in. H20)	
DIAMÈTRE DISPONIBLE:	
4,5,6,7,8,9,10,12,14, et 16 pouces	
LONGUEUR DISPONIBLE: 25 PIEDS	
CODE de PRODUIT: FCM-425, FCM-525, FCM-625, FCM-725 FCM-825, FCM-925, FCM-1025, FCM-1225, FCM-1425, FCM-1625	
Fait à Laprairie, Québec, Canada	



Norme canadienne
ULC S-110

FLEX NON-ISOLÉ AVEC SURFACE EXPOSÉ COMPOSÉ D'ALUMINIUM PUR



<u>projet</u>	
<u>architecte</u>	
<u>ingénieur</u>	
<u>entrepreneur</u>	
<u>Soumis par</u>	

Tous les conduits flexibles certifiés c-UL-us (ULC S-110) de Les Produits de Ventilation Lambro inc. ont été conçus pour usage intérieur dans la distribution d'air des systèmes CVAC. De plus, ils se conforment et sont régies par les codes suivant : **Code de Construction du Québec**, Code National du Bâtiment du Canada, Ontario Building Code, Alberta Building Code, British Columbia Building Code, Vancouver Building Law, IBC, IMC, IRC, NFPA 5000 et UMC.

GARANTIE- Les Produits de ventilation Lambro inc. garantie que tous les conduits flexibles seront exempts de défauts de matériaux et de fabrication pendant une période de 10 ans à compter de la date d'achat uniquement si les conduits flexibles sont installés conformément à nos instructions d'installation et conformément à nos données de performances. Les moyens exclusifs dont l'acheteur dispose pour tout défaut du conduit flexible sont le remplacement ou le remboursement du prix d'achat initial aux Produits de ventilation Lambro inc. En particulier, les Produits de ventilation Lambro inc. ne fournit aucune garantie de qualité marchande ou d'adaptation à un usage particulier. Les produits de ventilation Lambro inc. n'est aucunement responsable envers l'acheteur ni à la tierce personne de tous dommages accessoires et/ou indirects sont exclus de la présente garantie, y compris, mais sans s'y limiter, des dommages corporels, des dommages matériels, des pertes de profits ou d'autres dommages économiques dus à n'importe quel défaut du conduit flexible. Les matériaux et les spécifications techniques peuvent être sujets à changement sans préavis.